

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

Aquosus venttiili S - 719

225 mm

K24,3

ES0719111002250

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	50°C
Ulkohalkaisija mm	225
Alipaine	-0,8 bar
AQ type	Single venttil
Suurin sallittu käyttömomenti	300 Nm
Luisti	AISI 316
Nettopaino	53,5
Väri	RAL 5017
Sulkemissuunta	Oikealle
Kierroslukumäärä	41
Juomavesi	✓
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Liittimen paineluokka	PN16
Ulkokäsittely	Epoxy
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
GSK standardi	RAL - GZ 662
Juomaveden lämpötila	20°C
Nimellishalkaisija mm	200
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

225 mm

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	573
L1 mm 2	147
L mm 2	467
Normaali käyttömomentti	50 - 60 Nm

