

Aquosus venttiili S - 719 250 mm

K27,3

ES0719111002500

Aquosus venttiilin luistin ruostumaton teräs ja ja tiivisteratkaisu tekevät venttiilistä erittäin hyvin korroosiota kestävän ja sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa yleensä vaaditaan kalliimpia erikoismalleja.

Ominaisuudet

Alipaine	-0,8 bar
Ulkokäsittely	Epoxy
Nettopaino	66
AQ type	Single ventil
Väri	RAL 5017
GSK standardi	RAL - GZ 662
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Juomavesi	✓
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Standardi	Ventil m/muffe PE/PVC
Luisti	AISI 316
Kierroslukumäärä	41
Sulkemissuunta	Oikealle
Suurin sallittu käyttömomenti	300 Nm
Ulkohalkaisija mm	250
Liittimen paineluokka	PN16
Nimellishalkaisija mm	200
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomaveden lämpötila	20°C
Paineluokka	PN16



Aquosus venttiili S - 719

250 mm

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	573
Normaali käyttömomentali	50 - 60 Nm
L1 mm 2	220
L mm 2	611

