

Aquosus AQ3 Combi III palopostiliitännällä DN 100

K19,3

ES0743111001000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Sulkemissuunta	Oikealle
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	63,4
AQ type	Flense T-rør
Alipaine	-0,8 bar
Nimellishalkaisija mm	100
Luisti	AISI 316
Standardi	Ventil m/flens
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomavesi, vesi ja valua	✓
GSK standardi	RAL - GZ 662
Ulkokäsittely	Epoxy
Väri	RAL 5017
Juomaveden lämpötila	20°C
Laippaporaus	PN10/PN16
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Paineluokka	PN16



Aquosus AQ3 Combi III palopostiliitännällä DN 100

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	331
A mm 2	212
L1 mm 2	290
L mm 2	580

