

Aquosus AQ3 Combi III palopostiliitännällä DN 100

K19,3

ES0743111001000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sulkemissuunta | Oikealle |
| Koepaine avoimelle venttiilille | 24 bar |
| Nettopaino | 63,4 |
| AQ type | Flense T-rør |
| Alipaine | -0,8 bar |
| Nimellishalkaisija mm | 100 |
| Luisti | AISI 316 |
| Standardi | Ventil m/flens |
| Koepaine suljetulle venttiilille | 21 bar |
| Korkein käyttölämpötila | 50°C |
| Juomavesi, vesi ja valua | ✓ |
| GSK standardi | RAL - GZ 662 |
| Ulkokäsittely | Epoxy |
| Väri | RAL 5017 |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Laippaporaus | PN10/PN16 |
| Liittimen paineluokka | PN10/PN16 |
| Paineluokka | PN16 |



Aquosus AQ3 Combi III palopostiliitännällä DN 100

Tekniset ominaisuudet

| | |
|---------|------------|
| H mm 2 | 331 |
| A mm 2 | 212 |
| L1 mm 2 | 290 |
| L mm 2 | 580 |

