

SULKUVENTTIILIT**VESITEKNIikka**

Aquosus AQ3 Combi III palopostiliitännällä DN 150

K19,3

ES0743111001500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	50°C
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Nettopaino	112,5
AQ type	Flense T-rør
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
GSK standardi	RAL - GZ 662
Väri	RAL 5017
Juomaveden lämpötila	20°C
Standardi	Ventil m/flens
Sulkemissuunta	Oikealle
Laippaporaus	PN10/PN16
Luisti	AISI 316
Nimellishalkaisija mm	150
Alipaine	-0,8 bar
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Paineluokka	PN16



Aquosus AQ3 Combi III palopostiliitännällä DN 150

Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	310
A mm 2	360
H mm 2	418
L mm 2	620

