

# Aquosus AQ4 Combi IV NS 100

K19,3

ES0752111001000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

## Ominaisuudet

Standardi	Ventil m/flens
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Nettopaino	<b>81,2</b>
AQ type	<b>Flenskryss</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Laippaporaus	<b>PN10</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Suurin sallittu käyttömomenti	<b>150 Nm</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>100</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Sulkemissuunta	<b>Oikealle</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN10/PN16</b>
Kierroslukumäärä	<b>21</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# Aquosus AQ4 Combi IV NS 100

## Tekniset ominaisuudet

H mm 2	<b>331</b>
A mm 2	<b>212</b>
L1+L2 mm	<b>580</b>
Normaali käyttömomentti	<b>40 - 50 Nm</b>
L mm 2	<b>580</b>

