

Aquosus AQ4 Combi IV NS 150

K19,3

ES0752111001500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Suurin sallittu käyttömomentsi	225 Nm
Nettopaino	136,5
AQ type	Flenskrýss
Liittimen paineluokka	PN10/PN16
Alipaine	-0,8 bar
Sulkemissuunta	Oikealle
GSK standardi	RAL - GZ 662
Luisti	AISI 316
Kierroslukumäärä	32
Standardi	Ventil m/flens
Nimellishalkaisija mm	150
Laippaporaus	PN10
Juomavesi, vesi ja valua	✓
Väri	RAL 5017
Ulkokäsittely	Epoxy
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Korkein käyttölämpötila	50°C
Paineluokka	PN16



Aquosus AQ4 Combi IV NS 150

Tekniset ominaisuudet

L1+L2 mm	620
L mm 2	620
Normaali käyttömomentti	45 - 55 Nm
A mm 2	360
H mm 2	418

