

Aquosus AQ4 Combi IV NS 200

K24,3

ES0752111002000

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Juomavesi, vesi ja valua	✓
Suurin sallittu käyttömomentti	300 Nm
Nettopaino	220
AQ type	Flenskrýss
Standardi	Ventil m/flens
Alipaine	-0,8 bar
Laippaporaus	PN10
Luisti	AISI 316
Väri	RAL 5017
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Kierroslukumäärä	41
Nimellishalkaisija mm	200
Ulkokäsittely	Epoxy
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomaveden lämpötila	20°C
Sulkemissuunta	Oikealle
Liittimen paineluokka	PN10
Korkein käyttölämpötila	50°C
GSK standardi	RAL - GZ 662
Paineluokka	PN16



Aquosus AQ4 Combi IV NS 200

Tekniset ominaisuudet

L2 mm 2	750
Normaali käyttömomentti	50 - 60 Nm
A mm 2	445
L mm 2	750
H mm 2	573

