

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

Laippaventtiili Flex DN250 pn10 K27,0

ES4000081302510

Laipallinen Ulefos Flex-kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

GSK standardi	RAL - GZ 662
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Liittimen paineluokka	PN10
Luisti	EPDM
Nimellishalkaisija mm	250
Z	0,15
Kierroslukumäärä	43
Kulkuaukko mm	240
Kv m ³ /h	6390
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Suurin sallittu käyttömomentti	350 Nm
Laippaporaus	PN10
Sulkemissuunta	Oikealle
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Juomavesi	✓
Nettopaino	86
Standardi	Ventil m/flens
Väri	RAL 5017
Ulkokäsittely	Epoxy
Alipaine	-0,8 bar



Laippaventtiili Flex DN250 pn10 K27,0

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	250
H mm 2	665