

Laippaventtiili Flex DN300 pn10 K27,0

ES4000081303010

Laipallinen Ulefos Flex-kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

GSK standardi	RAL - GZ 662
Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Luisti	EPDM
Z	0,15
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Nimellishalkaisija mm	300
Standardi	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Laippaporaus	PN10
Kulkuaukko mm	300
Sulkemissuunta	Oikealle
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Kierroslukumäärä	50
Suurin sallittu käyttömomenti	300Nm
Nettopaino	136
Väri	RAL 5017
Ulkokäsittely	Epoxy
Paineluokka	PN16



Laippaventtiili Flex DN300 pn10 K27,0

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	270
H mm 2	746

