

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

Laippaventtiili Flex DN400 pn10 K32,0

ES4000081304010

Laipallinen Ulefos Flex-kumiluistisulkuventtiili on pehmeästi sulkeutuva sulkuventtiili ja tiivis myös toispuoleisella paineella. Venttiilirungon raaka-aine on pallografiittivalurauta. Muuten korroosiolle altis valurauta on kauttaaltaan pinnoitettu hyvin korroosiolta suojaavalla pulveri epoksinnoitteella. Pinnoite täyttää GSK:n kriteerit sekä materiaalien että menetelmien osalta.

Ominaisuudet

GSK standardi	RAL - GZ 662
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Luisti	EPDM
Nimellishalkaisija mm	400
Z	0,15
Rakennepituus	EN 558 Serie 14
Standardi	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Laippaporaus	PN10
Sulkemissuunta	Oikealle
Korkein käyttölämpötila	50°C
Juomaveden lämpötila	20°C
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Nettopaino	285
Väri	RAL 5017
Ulkokäsittely	Epoxy
Kulkuaukko mm	400
Kierroslukumäärä	57
Suurin sallittu käyttömomenti	500Nm
Alipaine	-0,8 bar
Paineluokka	PN16



Laippaventtiili Flex DN400 pn10 K32,0

Tekniset ominaisuudet

H mm 2 **1053**

L mm 2 **310**