

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN65/75 PE/PVC K17A1

ES4719113000750

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Kierroslukumäärä	18
Suurin sallittu käyttömomentti	150 Nm
Nimellishalkaisija mm	65
Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Väri	RAL 5017
Korkein käyttölämpötila	50°C
GSK standardi	RAL - GZ 662
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
Luisti	AISI 316
Ulkohalkaisija mm	75
Juomavesi	✓
Juomaveden lämpötila	20°C
Ulkokäsittely	Epoxy
Standardi	EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1-2, EN 12842
AQ type	AQ1
Sulkemissuunta	Høyre
Liittimen paineluokka	PN16
Nettopaino	16,4
Paineluokka	PN16



AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN65/75 PE/PVC K17A1

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	297
L1 mm 2	99
Normaali käyttömomentti	25 - 40 Nm
L mm 2	299