

# AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN65/75 PE/PVC K17A1

ES4719113000750

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

## Ominaisuudet

Kierroslukumäärä	<b>18</b>
Suurin sallittu käyttömomentti	<b>150 Nm</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>65</b>
Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>75</b>
Juomavesi	<b>✓</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Standardi	<b>EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1-2, EN 12842</b>
AQ type	<b>AQ1</b>
Sulkemissuunta	<b>Høyre</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN16</b>
Nettopaino	<b>16,4</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>





# AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN65/75 PE/PVC K17A1

## Tekniset ominaisuudet

H mm 2	<b>297</b>
L1 mm 2	<b>99</b>
Normaali käyttömomentti	<b>25 - 40 Nm</b>
L mm 2	<b>299</b>