

# AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN100/140 PE/PVC K19A1

ES4719113001400

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

## Ominaisuudet

Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Sulkemissuunta	<b>Oikealle</b>
Standardi	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Nettopaino	<b>30</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Juomavesi	<b>✓</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>140</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>100</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN16</b>
Kierroslukumäärä	<b>21</b>
Suurin sallittu käyttömomenti	<b>150 Nm</b>
AQ type	<b>Single venttil</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>





# AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN100/140 PE/PVC K19A1

## Tekniset ominaisuudet

L1 mm 2	<b>134</b>
H mm 2	<b>331</b>
L mm 2	<b>380</b>
Normaali käyttömomentti	<b>40 - 50 Nm</b>