

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN150/180 PE/PVC K19A1

ES4719113001800

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Nettopaino	38,5
Ulkokäsittely	Epoxy
Juomavesi	✓
Ulkohalkaisija mm	180
Luisti	AISI 316
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Sulkemissuunta	Høyre
Juomaveden lämpötila	20°C
Standardi	EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1-2, EN 12842
Liittimen paineluokka	PN16
Väri	RAL 5017
Suurin sallittu käyttömomenti	225 Nm
Kierroslukumäärä	32
Nimellishalkaisija mm	150
AQ type	AQ1
Paineluokka	PN16



AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN150/180 PE/PVC K19A1

Tekniset ominaisuudet

L mm 2	432
L1 mm 2	139
Normaali käyttömomentti	45 - 55 Nm
H mm 2	418