

## SULKUVENTTIILIT

## VESITEKNIikka

# AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN200/225 PE/PVC K24A1

ES4719113002250

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

## Ominaisuudet

Alipaine	<b>-0,8 bar</b>
Koepaine suljetulle venttiilille	<b>21 bar</b>
Standardi	<b>EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1-2, EN 12842</b>
Nettopaino	<b>53,5</b>
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Juomavesi	<b>✓</b>
Ulkohalkaisija mm	<b>225</b>
Luisti	<b>AISI 316</b>
Koepaine avoimelle venttiilille	<b>24 bar</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Sulkemissuunta	<b>Høyre</b>
Väri	<b>RAL 5017</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Liittimen paineluokka	<b>PN16</b>
Suurin sallittu käyttömomenti	<b>300 Nm</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>200</b>
Kierroslukumäärä	<b>41</b>
AQ type	<b>AQ1</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>





# AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN200/225 PE/PVC K24A1

## Tekniset ominaisuudet

H mm 2	<b>573</b>
L mm 2	<b>467</b>
Normaali käyttömomentti	<b>50 - 60 Nm</b>
L1 mm 2	<b>147</b>