

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN200/250 PE/PVC K24A1

ES4719113002500

Ulefos Aquosus luistiventtiili haponkestävällä luistilla on täysin uusi käänteinen tiivistysperiaate venttiilille. Pehmeä tiivistävä osa on venttiilin valurautarungossa ja sulkeva luisti on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Käänteinen ratkaisu sietää paremmin epäpuhtauksia ja sulkeutuu tiiviisti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Alipaine	-0,8 bar
Koepaine suljetulle venttiilille	21 bar
Standardi	EN 1171, EN 12516-3, ISO 7259, EN 1074-1-2, EN 12842
Nettopaino	66
Ulkokäsittely	Epoxy
Juomavesi	✓
Ulkohalkaisija mm	250
Luisti	AISI 316
Koepaine avoimelle venttiilille	24 bar
GSK standardi	RAL - GZ 662
Korkein käyttölämpötila	50°C
Sulkemissuunta	Høyre
Väri	RAL 5017
Juomaveden lämpötila	20°C
Liittimen paineluokka	PN16
Suurin sallittu käyttömomenti	300 Nm
Nimellishalkaisija mm	200
Kierroslukumäärä	41
AQ type	AQ1
Paineluokka	PN16



AQ LAIPPA/MUHVI VENTTIILI DN200/250 PE/PVC K24A1

Tekniset ominaisuudet

H mm 2	573
L mm 2	611
L1 mm 2	220
Normaali käyttömomentti	50 - 60 Nm