

# Venttiili 2260 40 mm

RA260I032

Kannen kiinnityspultit on suojattu erikoisvahalla. Useasta o-renkaasta muodostuva karatiiviste ruostumattomasta materiaalista valmistetussa tiivistepakassa DIN 3547-1 mukaisesti. O-rengaspakka vaihdettavissa paineenalaisena ISO 7259 mukaisesti. Luisti kauttaaltaan vulkanoitu kumilla, varustettu tyhjennysreiällä. Ei nouseva kara ruostumatonta terästä (Valsattu kierre )

## Ominaisuudet

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ulkohalkaisija mm                    | <b>40</b>         |
| Korkein käyttölämpötila              | <b>50°C</b>       |
| Koepaine suljetulle venttiilille     | <b>17,6 bar</b>   |
| Koepaine avoimelle venttiilille      | <b>24 bar</b>     |
| Juomaveden lämpötila                 | <b>20°C</b>       |
| Nimellishalkaisija/ulkohalkaisija mm | <b>40/G1 1/4"</b> |
| Luisti                               | <b>EPDM</b>       |
| Nettopaino                           | <b>5</b>          |



# Venttiili 2260 40 mm

## Tekniset ominaisuudet

|        |            |
|--------|------------|
| H mm 2 | <b>218</b> |
| L mm 2 | <b>182</b> |