Datasheet

LAAJATOLERANSSILIITTIMET

VESITEKNIIKKA

ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 132.2-160.2 / 107.2-133.2

VJ34222

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Ominaisuudet

Materiaali	**EN GJS 450-10**
Ulkokäsittely	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Lämpötilaraja	**-20°C - +30°C**
Ulkohalkaisijaiselle putkelle	**132.2-160.2 / 107.2-133.2**
Nimellishalkaisija	**125/100**
Nettopaino	**12,8**
Paineluokka	**PN16**



ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 132.2-160.2 / 107.2-133.2

Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä	**3xM16/3xM16**
B	**352**
Vakio kiristysmomentti	**95-120Nm**
T	**7.5**
A1 mm 2	**280**
A2 mm 2	**305**