

# ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 132.2-160.2 / 107.2-133.2

VJ34222

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

## Ominaisuudet

Materiaali	<b>EN GJS 450-10</b>
Ulkokäsittely	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Lämpötilaraja	<b>-20°C - +30°C</b>
Ulkohalkaisijaiselle putkelle	<b>132.2-160.2 / 107.2-133.2</b>
Nimellishalkaisija	<b>125/100</b>
Nettopaino	<b>12,8</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 132.2-160.2 / 107.2-133.2

## Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä **3xM16/3xM16**

**B** **352**

Vakio kiristysmomentti **95-120Nm**

**T** **7,5**

A1 mm<sup>2</sup> **280**

A2 mm<sup>2</sup> **305**