

# ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 192.9-226.2 / 158.2-192.2

VJ34225

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

## Ominaisuudet

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materiaali                    | <b>EN GJS 450-10</b>             |
| Ulkokäsittely                 | <b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>    |
| Lämpötilaraja                 | <b>-20°C - +30°C</b>             |
| Ulkohalkaisijaiselle putkelle | <b>192,9-226,2 / 158.2-192.2</b> |
| Nimellishalkaisija            | <b>175/150</b>                   |
| Nettopaino                    | <b>27,25</b>                     |
| Paineluokka                   | <b>PN16</b>                      |



# ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 192.9-226.2 / 158.2-192.2

## Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä **5xM16/4xM16**

**B** **393**

Vakio kiristysmomentti **95-120Nm**

**T** **7,0**

A1 mm<sup>2</sup> **339**

A2 mm<sup>2</sup> **403**