Datasheet

LAAJATOLERANSSILIITTIMET

VESITEKNIIKKA

ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 192.9-226.2 / 158.2-192.2

VJ34225

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Ominaisuudet

Materiaali	**EN GJS 450-10**
Ulkokäsittely	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Lämpötilaraja	**-20°C - +30°C**
Ulkohalkaisijaiselle putkelle	**192,9-226,2 / 158.2-192.2**
Nimellishalkaisija	**175/150**
Nettopaino	**27,25**
Paineluokka	**PN16**



ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 192.9-226.2 / 158.2-192.2

Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä	**5xM16/4xM16**
B	**393**
Vakio kiristysmomentti	**95-120Nm**
T	**7.0**
A1 mm 2	**339**
A2 mm 2	**403**