

# ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 218.1-256.0 / 192.9-226.9

VJ34226

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

## Ominaisuudet

Materiaali	<b>EN GJS 450-10</b>
Ulkokäsittely	<b>Rilsan 11, WIS 4-52-01</b>
Lämpötilaraja	<b>-20°C - +30°C</b>
Ulkohalkaisijaiselle putkelle	<b>218.1-256.0 / 192.9-226.9</b>
Nimellishalkaisija	<b>200/175</b>
Nettopaino	<b>24,8</b>
Paineluokka	<b>PN16</b>



# ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 218.1-256.0 / 192.9-226.9

## Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä **5xM16/5xM16**

**B** **393**

Vakio kiristysmomentti **95-120Nm**

**T** **7,0**

A1 mm<sup>2</sup> **403**

A2 mm<sup>2</sup> **432**