Datasheet

LAAJATOLERANSSILIITTIMET

VESITEKNIIKKA

ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 315.0-356.0 / 266.2-310.0

VJ34228

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Ominaisuudet

Materiaali	**EN GJS 450-10**
Ulkokäsittely	**Rilsan 11, WIS 4-52-01**
Lämpötilaraja	**-20°C - +30°C**
Ulkohalkaisijaiselle putkelle	**315.0-356.0 / 266.2-310.0**
Nimellishalkaisija	**300/250**
Nettopaino	**53,8**
Paineluokka	**PN16**



ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 315.0-356.0 / 266.2-310.0

Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä	**8xM16/6xM16**
B	**524**
Vakio kiristysmomentti	**95-120Nm**
T	**9**
A1 mm 2	**476**
A2 mm 2	**522**