

ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 315.0-356.0 / 266.2-310.0

VJ34228

Työmaalla Ultra Grip liitin on helppo asentaa. Tuote on esivalmisteltu nopeaan asennukseen minimi- ja maksimi toleranssialueen putkeen. Kiristyspultit on käännettävissä ja niiden kiristys suoritetaan yhdellä avaimella. Ideaaliratkaisu hankaliin ja ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Materiaali | EN GJS 450-10 |
| Ulkokäsittely | Rilsan 11, WIS 4-52-01 |
| Lämpötilaraja | -20°C - +30°C |
| Ulkohalkaisijaiselle putkelle | 315.0-356.0 / 266.2-310.0 |
| Nimellishalkaisija | 300/250 |
| Nettopaino | 53,8 |
| Paineluokka | PN16 |



ULTRAGRIP SUP.JATKOLIITIN 315.0-356.0 / 266.2-310.0

Tekniset ominaisuudet

Pulttien lukumäärä **8xM16/6xM16**

B **524**

Vakio kiristysmomentti **95-120Nm**

T **9,0**

A1 mm² **476**

A2 mm² **522**