Datasheet

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIIKKA

VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 100

VON0009004E

VonRoll kumiluistisulkuventtiilin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

Ominaisuudet

Nimellishalkaisija mm	**100**
Juomaveden lämpötila	**23°C**
Nettopaino	**23**
Luisti	**EPDM**
Ulkokäsittely	**Epoxy**
Juomavesi	✔
Väri	**RAL 5015**
Oikeakätinen	✔
Laippaporaus	**PN10/PN16**
Korkein käyttölämpötila	**50°C**
Standardi	**EN 1092-2, NS EN 545**
GSK standardi	**RAL - GZ 662**
Rakennepituus	**EN 558 Serie 14**
Paineluokka	**PN10/PN16**



VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 100

Tekniset ominaisuudet

B mm 2	**186**
A mm 2	**146**
H mm 2	**328**
L mm 2	**190**

