

# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 100

VON0009004E

VonRoll kumiluistisulkuventtiilin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

## Ominaisuudet

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nimellishalkaisija mm   | <b>100</b>                  |
| Juomaveden lämpötila    | <b>20°C</b>                 |
| Nettopaino              | <b>23</b>                   |
| Luisti                  | <b>EPDM</b>                 |
| Ulkokäsittely           | <b>Epoxy</b>                |
| Juomavesi               | ✓                           |
| Väri                    | <b>RAL 5015</b>             |
| Oikeakätinen            | ✓                           |
| Laippaporaus            | <b>PN10/PN16</b>            |
| Korkein käyttölämpötila | <b>50°C</b>                 |
| Standardi               | <b>EN 1092-2, NS EN 545</b> |
| GSK standardi           | <b>RAL - GZ 662</b>         |
| Rakennepituus           | <b>EN 558 Serie 14</b>      |
| Paineluokka             | <b>PN10/PN16</b>            |



# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 100

## Tekniset ominaisuudet

|        |            |
|--------|------------|
| B mm 2 | <b>186</b> |
| A mm 2 | <b>146</b> |
| H mm 2 | <b>328</b> |
| L mm 2 | <b>190</b> |

