

# VON ROLL

## LAIPPAVENTTIILI VS 5007

### DN 125

VON0009005E

VonRoll kumiluistisulkuventtiin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

#### Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	<b>50°C</b>
Nimellishalkaisija mm	<b>125</b>
Rakennepitus	<b>EN 558 Serie 14</b>
GSK standardi	<b>RAL - GZ 662</b>
Standardi	<b>EN 1092-2, NS EN 545</b>
Laippaporaus	<b>PN10/PN16</b>
Juomaveden lämpötila	<b>20°C</b>
Oikeakätinen	✓
Väri	<b>RAL 5015</b>
Juomavesi	✓
Ulkokäsittely	<b>Epoxy</b>
Luisti	<b>EPDM</b>
Nettopaino	<b>28</b>
Paineluokka	<b>PN10</b>



# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 125

## Tekniset ominaisuudet

B mm 2	225
L mm 2	200
A mm 2	160
H mm 2	363,5

