

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIikka

VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 125

VON0009005E

VonRoll kumiluistisulkuventtiin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	50°C
Nimellishalkaisija mm	125
Rakennepitus	EN 558 Serie 14
GSK standardi	RAL - GZ 662
Standardi	EN 1092-2, NS EN 545
Laippaporaus	PN10/PN16
Juomaveden lämpötila	20°C
Oikeakätinen	✓
Väri	RAL 5015
Juomavesi	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
Luisti	EPDM
Nettopaino	28
Paineluokka	PN10



VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 125

Tekniset ominaisuudet

B mm 2	225
L mm 2	200
A mm 2	160
H mm 2	363,5

