

VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 150

VON0009006E

VonRoll kumiluistisulkuventtiin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

Ominaisuudet

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Laippaporaus | PN10/PN16 |
| Nettopaino | 36 |
| Luisti | EPDM |
| Ulkokäsittely | Epoxy |
| Juomavesi | ✓ |
| Väri | RAL 5015 |
| Oikeakätinen | ✓ |
| Juomaveden lämpötila | 20°C |
| Korkein käyttölämpötila | 50°C |
| Standardi | EN 1092-2, NS EN 545 |
| GSK standardi | RAL - GZ 662 |
| Rakennepituus | EN 558 Serie 14 |
| Nimellishalkaisija mm | 150 |
| Paineluokka | PN10 |



VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 150

Tekniset ominaisuudet

| | |
|--------|--------------|
| B mm 2 | 275 |
| H mm 2 | 411,5 |
| A mm 2 | 180 |
| L mm 2 | 210 |

