

# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 200

VON0009010E

VonRoll kumiluistisulkuventtiin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

## Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	50°C
Nettopaino	63
Rakennepitus	EN 558 Serie 14
Nimellishalkaisija mm	200
GSK standardi	RAL - GZ 662
Laippaporaus	PN10
Standardi	EN 1092-2, NS EN 545
Juomaveden lämpötila	20°C
Oikeakätinen	✓
Väri	RAL 5015
Juomavesi	✓
Ulkokäsittely	Epoxy
Luisti	EPDM
Paineluokka	PN10



# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 200

## Tekniset ominaisuudet

A mm 2	<b>194</b>
B mm 2	<b>330</b>
H mm 2	<b>529,5</b>
L mm 2	<b>230</b>

