Datasheet

SULKUVENTTIILIT

VESITEKNIIKKA

VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 200

VON0009010E

VonRoll kumiluistisulkuventtiilin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

Ominaisuudet

Korkein käyttölämpötila	**50°C**
Nettopaino	**63**
Rakennepituus	**EN 558 Serie 14**
Nimellishalkaisija mm	**200**
GSK standardi	**RAL - GZ 662**
Laippaporaus	**PN10**
Standardi	**EN 1092-2, NS EN 545**
Juomaveden lämpötila	**23°C**
Oikeakätinen	✔
Väri	**RAL 5015**
Juomavesi	✔
Ulkokäsittely	**Epoxy**
Luisti	**EPDM**
Paineluokka	**PN10**



VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 200

Tekniset ominaisuudet

A mm 2	**194**
B mm 2	**330**
H mm 2	**529,5**
L mm 2	**230**

