

# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 300

VON0009012E

VonRoll kumiluistisulkuventtiin yhtenäinen epoksi- tai emalipinnoite tuottaa pitkäkestoisen suojan korroosiota vastaan sekä sisä- että ulkopinnoilla. Tämän lisäksi pultiton liitos rungon ja kannen välillä parantaa korroosiosuojausta. Erilliseen kammioon suljettu voiteluaine kestovoitelee karalaakerit.

## Ominaisuudet

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Korkein käyttölämpötila | <b>50°C</b>                 |
| Nettopaino              | <b>135</b>                  |
| Rakennepitus            | <b>EN 558 Serie 14</b>      |
| Nimellishalkaisija mm   | <b>300</b>                  |
| GSK standardi           | <b>RAL - GZ 662</b>         |
| Laippaporaus            | <b>PN10</b>                 |
| Standardi               | <b>EN 1092-2, NS EN 545</b> |
| Juomaveden lämpötila    | <b>20°C</b>                 |
| Oikeakätinen            | ✓                           |
| Väri                    | <b>RAL 5015</b>             |
| Juomavesi               | ✓                           |
| Ulkokäsittely           | <b>Epoxy</b>                |
| Luisti                  | <b>EPDM</b>                 |
| Paineluokka             | <b>PN10</b>                 |



# VON ROLL LAIPPAVENTTIILI VS 5007 DN 300

## Tekniset ominaisuudet

|        |     |
|--------|-----|
| A mm 2 | 260 |
| B mm 2 | 480 |
| H mm 2 | 698 |
| L mm 2 | 270 |

